

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut, joka edustaa yritystä

LOPEN RAKENNUSPUU OY

jonka valmistuspaikka on

Räyskälän kantatie 1883 Vojakkala

vakuuttaa, että

MASSIIVIPUUPANEELIT JA VERHOUKSET

Ominaisuus	Ilmoitetut arvot tai luokat
Puulaji	Kuusi (PCAB) ja mänty(PNSY)
Kasvualue	NNE (Pohjois- ja Koillis-Eurooppa)
Tiheys ja Paksuus	450 kg /m ³ , 6-75 mm
Leveys	30 – 250 mm
Pinnan laatu	Höylätty tai Hienosahattu
Äänen absorbtio	NPD
Biologinen kestävyys	Luokka 3- 5
Palokäyttötymien	D – s2, d2
Vesihöyryn läpäisevyys	60
Lämmönjohtavuus	0,13 W/m K
Suunniteltu käyttö	sisä- ja ulkokäyttöön
Lajitteluohje	RT 21 - 10978

ovat EC Direktiivin89/106/CEE (Construction Products Directive-CPD) mukaisia, kun niitä käytetään seinä-ja kattopaneeleina sisäkäytössä ja seinä- ja kattoverhouksina ulkokäytössä

Standardi EN 14915:2006+AC:2007

liitteen ZA vaatimukset on otettu huomioon.

Loppi 23.5.2013

Toimitusjohtaja

Tommi Kurki